



Coffrets transparents



IP44 - IK08

Classe 2

Composants brevetés



Une gamme complète, composée de 5 modèles :
Minipak, Dynapak, Citypak, Interpak et Europak pour couvrir différentes tailles de mâts (de Ø int. 70 mm mini à Ø int. 122 mm mini).

Couvercle bas facile à emboîter pour maintenance sécurisée au niveau des connexions.

Fermeture centrale par vis ¼ tour imperdable.

Bord latéraux dégagés et fond rigidifié pour faciliter le raccordement.

Patte de fixation arrière, réglable sans outil.

AVANTAGES

Une gamme 100% transparente.

Spécialement conçue pour une visibilité optimale et intégrale de l'intérieur du coffret.

Visualisation et identification immédiate des composants.

Câblage et maintenance facilités.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Enveloppe

- Polycarbonate, autoextinguible.
- IP44 selon IEC 60529 (boîtier ouvert : IP2X).
- IK08 selon EN 62262.
- Classe 2.
- De -40°C à +130°C.

Normes produits

- EN 61439-2.

Normes d'installation

- NF C17-200 et guides associés.

Couleur standard : Transparent.

Fixation :

- Patte d'accroche 1 ou 2 crochets.
- Possible sur rail vertical par vis M6.

En option :

- Bornier ; repérage des bornes pour facilité de maintenance.

Livraison :

- Précâblé avec fils silicone haute température et embouts sertis.
- Livré avec étiquettes de configuration et collier de serrage des câbles.

Transparence totale, visibilité intégrale

Citypak



Interpak

Europak

Dynapak

Minipak



Existe en sortie par le haut



Existe en sortie par le haut

